

# PARLA®

A Unique sample of the world's most exquisite wood.



www.realwood.eu

RW08-02



## ThermoWood-lämpökäsitellyt terassilaudat piharakentamiseen

### Vastuuntuntoisen valinta!

Lämpökäsitelty terassilauta on täysin luonnonmukainen, ympäristöystävällinen tuote, joka kestää erinomaisesti sääolosuhteiden kovaa rasitusta.

### Vaativan valinta!

Lämpökäsittely vaatii puuraaka-aineelta paljon, joten Parla ThermoWood-terassilautojen raaka-aineeksi kelpaa vain virheetön kotimainen mäntypuu. Lämpökäsittelyprosessi parantaa puuaineksen ominaisuuksia vähentäen terassilaudan halkeilua ja vääntymistä sekä poistaen laudasta pihkan. Lopputuloksena syntyy korkealaatuista ja kauniin ruskean sävyistä terassilautaa.



## Valikoima

Double-faced Premium  
Leveydet: 117 ja 140 mm



Classic  
Leveydet: 117 ja 140 mm



Double-faced Classic  
Leveys: 117 mm



## Pintakäsittelyt:

- öljytty
- puuvalmis

## Mitä on lämpökäsittely?

Lämpökäsittelyssä puumateriaali lämmitetään 212 °C asteen lämpötilaan ja samalla sitä suojataan vesihöyryn avulla. Höyry suojaa ja edesauttaa puussa tapahtuvia kemiallisia muutoksia. Puun lahonkesto, muotopysyvyys, lämmöneristämiskyky ja muotoiltavuus paranevat. Lopputuloksena syntyy kyllästysaineista vapaa ympäristöystävällinen tuote, jonka kosteus on noin 4-5 prosenttia.

Parlan valikoimasta löytyy lämpökäsiteltyä terassilautaa kolmena erilaisena profiilivaihtoehtona, neljänä erilaisena designinä ja kahtena eri leveytenä. Yhdistelemällä eri malleja syntyy uniikkeja kokonaisuuksia, vain mielikuvitus on rajana.

Valmiiksi öljytty terassilauta on oivallinen vaihtoehto, kun terassi halutaan ottaa käyttöön mahdollisimman vaivattomasti. Kertaalleen öljytty terassilauta on käyttövalmis heti asennuksen jälkeen.

Vinkkejä piharakentamiseen [www.puuinfo.fi](http://www.puuinfo.fi)

## Asentaminen ja hoito

Viimeistely terassi syntyy double-faced Premium-mallin terassilautoilla, jotka asennetaan kätevästi piilokiinnikkeiden avulla. Piilokiinnikkeet asennetaan terassilautojen syrjäuriin ja kiinnitetään ruuvilla juoksuun kiinni. Ilman piilokiinnitysprofilia olevat terassilaudat voidaan asentaa perinteiseen tapaan ruuvaamalla laudan päältä.

UV-säteilyn johdosta lämpökäsiteltyjen terassilautojen alkuperäinen väri haalistuu, ja ne kannattaa käsitellä UV-suojan antavalla pintakäsittelyaineella. Säännöllinen uudelleen käsittely lisää pinnan kestävyyttä ja värin säilyvyyttä. Pintakäsittelyaineeksi soveltuvat puuöljyt, vahat ja maalit.